

# Sentinel

## Serien



Banebrydende  
teknologi

Fremragende  
ydeevne

Fantastisk  
kraft

Uovertruffen  
alsidighed

## Altid på vagt

Tågekanoner i Sentinel-serien er designet og fremstillet som en permanent sikkerhedsløsning, som kan integreres med en eksisterende indbrudsalarm eller installeres som et selvstændigt system. Sentinel-sortimentet består af de mest avancerede sikkerhedstågegeneratorer i verden.

Kompakt og nem at installere. Sentinel kan monteres i næsten enhver konfiguration, herunder lofter, vægge og gulve. Den kompakte størrelse betyder, at den nemt kan skjules, hvilket gør den ideel til virksomheder, der også lægger vægt på estetikken.



Specifikationer	S35	S55	S70	S100
Første affyrings længde	Normal - 360 sekunder Turbo - 50 sekunder	Normal - 360 sekunder Turbo - 90 sekunder	Normal - 82 sekunder Turbo - 56 sekunder	Normal - 360 sekunder Turbo - 135 sekunder
Indstilling af skudvarighed	5 sekunder til 6 minutter	5 sekunder til 6 minutter	5 sekunder til 6 minutter	5 sekunder til 6 minutter
Performance i volumen (baseret på kontinuerlig drift)	400m <sup>3</sup> pr. minut	650m <sup>3</sup> pr. minut	800m <sup>3</sup> pr. minut	1400m <sup>3</sup> pr. minut
Foreslået anvendelse	Mindre kontor/butik/hjem/ATM	Medium kontor/butik/ATM	Medium butik/ ATM	Stor butik/lager
Væske beholder	500 ml	Op til 5 liter	Op til 5 liter	Op til 5 liter
Væskemåler	Microprocessor	Lav og tom-sensor / microprocessor	Lav og tom-sensor / microprocessor	Lav og tom-sensor / microprocessor
Antal 60 sekunders aktiveringer med en standard væskebeholder	Op til 4	Op til 5	Op til 6	Op til 6
Genaktiveringsindstilling	Ja	Ja	Ja	Ja
Strømtilslutning	110 / 230V	110 / 230V	110 / 230V	110 / 230V
Effekt varmeelement	1,4kW (enkelt)	1,6kW (enkelt)	2 x 0,8kW (dobbelt)	2 x 0,8kW (dobbelt)
Standby forbrug i normal mode (gennemsnit)	60W	65W	70W	100W
Standby forbrug i energispare mode (gennemsnit)	50W	55W	60W	80W
Opvarmningstid fra kold	6 minutter	10 minutter	14 minutter	20 minutter
Maksimal genopvarmningstid efter første aktivering	100 sekunder	125 sekunder	57 sekunder	2 minutter og 35 sekunder
Omgivelsestemperaturer min/max	-10 to +50°C	-10 to +50°C	-10 to +50°C	-10 to +50°C
Inputs	4	4	4	4
Outputs	7	7	7	7
Programmering	LCD programmings interface	LCD programmings interface	LCD programmings interface	LCD programmings interface
Strømsvigts facilitet	Ja	Ja	Ja	Ja
Overvågning af strømsvigt	Ja	Ja	Ja	Ja
Drift uden netspænding	60 minutter	60 minutter	70 minutter	90 minutter
Visninger	Visuelt, lyd, analog og digital	Visuelt, lyd, analog og digital	Visuelt, lyd, analog og digital	Visuelt, lyd, analog og digital
Ekstern status indikator	Ja	Ja	Ja	Ja
Indbygget data log	Ja, 1.000 hændelser	Ja, 1.000 hændelser	Ja, 1.000 hændelser	Ja, 1.000 hændelser
Dimensioner (højde/dybde/bredde)	34(h) x 14(d) x 23(b) cm	37(h) x 14(d) x 23(b) cm	47(h) x 13(d) x 31(b) cm	47(h) x 13(d) x 31(b) cm
Vægt (før installation/total)	11kg / 12kg	12kg / 14,5kg	14kg / 19kg	20kg / 23kg
Udskiftelige dyser/anti tamper	Ja	Ja	Ja	Ja
EN Certificeret	Ja	Ja	Ja	Ja

Enhederne er udviklet og produceret af UK baserede Concept Smoke Screen, der med to fabrikker har eksisteret i over 50 år og producerer sikkerhedstågesystemer til forskellige brancher som blandt andet bank, detail, logistik og industri.

## KAN DET IKKE SES - KAN DET IKKE STJÆLES!

For yderligere information, herunder nærmeste forhandler, kontakt venligst:

SAFEGUARD, Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia  
+45 42 50 76 22 - [info@safeguard.dk](mailto:info@safeguard.dk) - [www.safeguard.dk](http://www.safeguard.dk)